

Kazetové podhledy LAKO[®]

LAKO[®] kazety jsou vyrobeny z napínané folie DPS[®] a lehkého hliníkového rámu (není vidět). Stejně jako napínaný podhled tvoří vlastní povrchovou úpravu stropu. Pro jejich instalaci se používají rastry kovové, plastové nebo dřevěné. Jsou ideální náhradou „minerálních kazet“. Jejich instalaci zvládnete sami.

Výhody:

100% voděodolnost, lehkost, sterilita, snadná údržba, jedinečný vzhled, snadno se dostanete do prostoru nad nimi. Lze je potisknout jakýmkoli motivem (tvorba obrazů). Lze je barevně kombinovat.

Kam se hodí:

Bazény, wellness, kanceláře, ordinace, vstupní haly, konferenční sály, restaurace, všechny bytové prostory...

Lze do nich instalovat světla, výustky VZT, požární hlásiče aj. K jejich údržbě stačí mikroutěrka a běžné úklidové prostředky.

Provedení:

- **Laques** (lesk – zrcadlový efekt)
- **Mat** (jemná struktura omítky)
- **Satine** (hladký mat)
- **Transparent** (průsvit – vhodný k prosvícení a světelným efektům)
- **Metalic** (metalický lesk)
- Speciál – **Supermat, Hygienic** (pro zdravotnická zařízení)
- **Microsorber[®]** (akustická mikroperforace)
- **Perforated**

Certifikáty/atesty:

CE1488-CPD-0106/W dle ČSN EN 14716:2004 – Napínané podhledy

Požární odolnost – B-s2, d0 (nesnadno hořlavý, samozhášecí bez produkce kouře)

Hygienický atest – SZÚ (bez emise těkavých látek a zápachu, zdravotně nezávadný)

Jakost – EUROCLASS 1 dle norem EU (B1, M1)

Technická specifikace:

Váha LAKO[®] kazet - 0,65 kg/m² (0,2kg/ks)

Standardní velikost – 595 x 595 mm (atypické rozměry dle zadání)

Tloušťka – folie 0,2 mm, rám kazety 14 mm

Prostup vlhkosti – 32,9 g/m² za 24 h (při 38°C a 90% vlhkosti)

Záruka - 10 let

Barvy – dle vzorníku

Balení – 24 ks/karton