

Napínané podhledy 21. století „Sufity DPS®“

Sufity DPS® jsou převratem v oblasti napínaných podhledů. Vyznačují se jedinečným vzhledem a originalitou „šitou na míru“. Pro své zalíbení širokou veřejností má technologie napínaných podhledů svou normu ČSN EN 14716:2004. Sufit DPS® je patentovaná technologie napínaných podhledů od společnosti Grupa DPS Sp. z o.o. Základem je fólie vyrobená na bázi PVC od společnosti RENOLIT AG, GmbH.

Během pár hodin zakryje popraskané stropy, rozvody, zabrání protečení vody a tím i vytopení. *(Další výhody – viz Výhody podhledů DPS)*

Kam se hodí:

- bazény, sauny, páry, koupelny – pro svou 100% voděodolnost
- pokoje, restaurace, kanceláře, chodby, prodejny – pro svůj excelentní vzhled
- nahrávací studia, kina, koncertní a přednáškové sály – akustiku prostoru vylepší provedení DPS® Microsorber®
- transparentní fólie je moderním řešením plexiskla či polykarbonátu, jež poráží pro svou malou hmotnost, pružnost a plošnému rozsahu

Provedení (100 módních odstínů)

- **Laques** (lesk – zrcadlový efekt)
- **Mat** (jemná struktura omítky)
- **Satine** (hladký mat)
- **Transparent** (průsvit – vhodný k prosvícení a světelným efektům)
- **Metalic** (metalický lesk)
- Speciál – **Supermat, Hygienic** (pro zdravotnická zařízení)
- **Microsorber®** (akustická mikroperforace)
- **Perforated**

Hvězdné nebe

Velmi oblíbená dekorace a hra světla. Jako hvězdičky na nebi rozsvítí Váš strop „[LED Krystal mini](#)“ nebo „[Lightsystem Swarowski](#)“. Hru světla dle Vaší nálady hravě zvládnou i „[Optická vlákna](#)“. „LED RGB“ našly své zalíbení především při relaxaci a tzv. „kolorterapii“. Díky řízení a nastaveným programům si pomocí ovladače navolíte buď jednotlivé barvy nebo jejich kombinaci.

Technická specifikace:

Rozměr podhledu – bez omezení (1 plocha 50m², spojování pomocí separátorů)

Tvar podhledu – libovolný (rovné, oblouky, vlny, 3D)

Únosnost – až 60 kg/m²

Hmotnost fólie – 0,18 – 0,20 kg/m²

Tah na stěně – 10 kg/m

Difúzní odpor - > 2.0 x 10⁵ s/m

Certifikáty/atesty:

CE1488-CPD-0106/W dle ČSN EN 14716:2004 – Napínané podhledy

Požární odolnost – B-s2, d0 (nesnadno hořlavý, samozhášecí, bez produkce kouře)

Hygienický atest – SZU (bez emise těkavých látek a zápachu, zdravotně nezávadný)

Jakost – EUROCLASS 1 dle norem EU (B1, M1)

DPS design s.r.o.

Stanislavského 11/6
721 00 Ostrava – Svinov
tel/fax: +420 596 966 449
mobil: +420 606 788 801

info@stropdps.cz
praha@stropdps.cz
www.stropdps.cz

Studio Praha:

Cíglerova 1138/7
198 00 Praha 9 – Černý Most
tel/fax: +420 266 611 251
mobil: +420 773 541 253